



Lacq Produra

Een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden. Produra is oplosmiddel arm en opgebouwd uit hoofdzakelijk natuurlijke componenten zoals plantaardige olie en water. Dankzij de unieke samenstelling bouwt Produra van binnen uit laagdikte op tot een transparante laag op het hout. Deze laag blijft flexibel en is ademend zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden, niet bladdert of scheurt. Produra vergeeld niet en blijft dankzij het krachtige UV-filter lang kleur echt.

Toepasbaar op buitenhout zoals:

- Geveldelen
- Tuinhuizen
- Veranda's
- Schuren
- Schuttingen
- Hekwerk
- Rabbatdelen

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Produra goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Produra in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging circa 6 uur. Wij adviseren 2-3 lagen aan te brengen op onbehandeld hout.

Let op! Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. Buiten bereik van kinderen houden. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 12m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	6 uur.
Overschilderbaar na:	6 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	35 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Let op! Voorkom lozing in het milieu.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Natural, Brown, Teak, White, Old Grey, Grey, Anthracite, Black, Olive, Green Clay, White Clay & Blue Clay.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Produra

Lacq Produra is a durable and high quality protector for all wooden surfaces. Produra contains very little solvents and is made out of natural components like vegetable oil and water. Thanks to the unique composition Produra nourishes the wood from within. It provides a translucent stain, which remains flexible so it will not crack, peel or blister even in severe exterior weather conditions. Produra allows the wood to breath, does not yellow and remains true to colour thanks to the highly resistant UV-filter.

Applicable to/on:

- Fencing
- Shed
- Veranda
- Garden furniture
- Other outdoor wood

Processing:

1. The surface must be dry, free of dust and grease. Remove loose parts. Sanding is not only when a smooth result is desired.
2. Stir Produra well before use.
3. Apply with a flat brush, roller or spray, for a good finish Produra in the lengthwise of the wood grain.
4. Second coat can only be applied after complete drying for about 6 hours. We advise
5. Apply 2-3 layers to untreated wood.

Pay attention! Wear protective gloves, clothing, eye protection and face protection.

Keep out of reach of children. Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Coverage:

About 16 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Drying time:

Dust dry:	approx. 6 hours.
Recoatable after:	approx. 6 hours.
Min. processingtemperature:	5 °C.
Max. processingtemperature:	35 °C.

Cleaning:

Clean tools with water.

Pay attention! Avoid release into the environment.

Available quantities:

1L, 2,5L, & 20L.

Available colors:

Naturel, Brown, Teak, White, Old Grey, Grey, Anthracite, Black, Olive, Green Clay, White Clay & Blue Clay.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C). Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.

MSDS is available on www.lacq.eu.



Lacq Produra

Lacq Produra est un produit de protection durable et de haute qualité pour tous vos supports en bois. Produra est pauvre en solvant et contient principalement des composants naturels tels que des huiles végétales et de l'eau. Grâce à sa composition unique, Produra se transforme de l'intérieur pour une couche transparente sur le bois.

Application:

- Sections de façade
- Maisons de jardin
- Porches
- Ponçage
- Clôtures
- Escrime
- Lapins

Traitement:

1. La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Retirez les pièces détachées. Le ponçage n'est pas nécessaire, uniquement lorsqu'un résultat lisse est souhaité.
2. Remuez bien Produra avant utilisation.
3. Appliquer avec une brosse plate, un rouleau ou un pulvérisateur, pour une bonne finition. Appliquer Produra dans le sens de la longueur du grain du bois.
4. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet pendant environ 6 heures. Nous recommandons d'appliquer 2-3 couches sur du bois non traité.

Faites attention! Porter des gants de protection, des vêtements, une protection oculaire et une protection faciale. Tenir hors de portée des enfants. Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 16 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière: environ 6 heures.
Recouvrable après: environ 6 heures.
Min. température de traitement: 5 °C.
Max. température de traitement: 35 °C.

Nettoyer:

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.

Quantités disponibles:

1L, 2,5L & 20L.

Couleurs disponibles:

Naturel, brun, teck, blanc, vieux gris, gris, anthracite, noir, olive, argile verte, argile blanche et argile bleue.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.