



# Fluxaf Tapijtljmverwijderaar

Fluxaf Tapijtljmverwijderaar is een krachtige verwijderaar voor verschillende lijmsorten op tapijt. De Fluxaf Tapijtljmverwijderaar is minder milieubelastend dan conventionele verwijderaars van tapijtljm en door zijn unieke formule is het langdurig werkzaam.

## Toepassing:

Verwijdert hardnekkige lijmrresten van tapijtvloerbedekking, textiel- en vinylwandbekleding.

## Verwerking:

### Tapijt

1. Vloerbedekking eerst in stroken snijden, lostrekken en oprollen.
2. Achtergebleven lijmrresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

### Vinyl

1. Vloerbedekking laat zich moeilijk lostrekken, deze eerst perforeren met een prikrol of soortgelijk gereedschap, ruim insmeren, ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
2. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

### Textiel- en vinylwandbekleding

1. Textiel- en vinylwandbekleding lostrekken.
2. Achtergebleven lijmrresten ruim insmeren en ca. 30 minuten laten inwerken en met behulp van een plamuurmes of krabber verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen.
3. Na het verwijderen de ondergrond reinigen met water en zeep, naspoelen met water en goed laten drogen.

*Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen. Bij extreme laagdikte kan het zijn dat het product een langere inwerktijd nodig heeft.*

## Reinigen:

Gereedschap reinigen met water en zeep.

## Verkrijgbare hoeveelheden:

1L.

## Houdbaarheid:

Ten minste 24 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroke n, originele verpakking.

## Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Vliegenthart B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



# Fluxaf Carpet Glue Remover

Fluxaf Carpet Glue Remover is a powerful remover for various types of glue on carpets. Fluxaf Carpet Glue Remover is less harmful to the environment than conventional carpet glue removers and its unique formula makes it long-lasting.

## Application:

Removes stubborn glue residues from carpet floor coverings, textile and vinyl wall coverings.

## Instructions:

### *Carpet*

1. First cut the carpet into strips, pull off and roll up.
2. Apply generous amounts of adhesive residue, allow to work in for approx. 30 minutes and remove with a spatula or scraper. Repeat the treatment if necessary.
3. After removing, clean the surface with soap and water, rinse with water and allow to dry thoroughly.

### *Vinyl*

1. If the floor covering is difficult to pull off, first punch it with a pinhole roller or similar tool, apply plenty of primer, allow to work in for approx. 30 minutes and remove with a putty knife or scraper. Repeat the treatment if necessary.
2. After removal, clean the surface with soap and water, rinse with water and allow to dry thoroughly.

### *Textile and vinyl wall coverings*

1. Remove textile and vinyl wallcoverings.
2. Apply a generous coat of adhesive residue and allow to soak in for approx. 30 minutes, then remove with a spatula or scraper. Repeat the treatment if necessary.
3. After removal, clean the surface with soap and water, rinse with water and allow to dry thoroughly.

*Please note! Always do a test area first to see if you get the desired finish. This can differ per surface. In case of extreme layer thickness, the product may require a longer penetration time.*

## Cleaning:

Clean tools with water and soap.

## Available quantities:

1L.

## Shelf life:

At least 24 months, if stored in a dry, cool and frost-free place in unbroken, original packaging.

## Safety advice:

For detailed safety information, refer to the MSDS.

MSDS can be downloaded from [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).



## Dissolvant de colle pour moquette Fluxaf

Le dissolvant de colle pour moquette Fluxaf est un puissant dissolvant pour différents types de colle sur les moquettes. Le dissolvant de colle pour moquette Fluxaf est moins nocif pour l'environnement que les dissolvants de colle pour moquette traditionnels et sa formule unique lui confère une longue durée de vie.

### Application:

Enlève les résidus de colle tenaces sur les revêtements de sol en moquette, les revêtements muraux en textile et en vinyle.

### Mode d'emploi:

#### *Tapis*

1. Coupez d'abord la moquette en bandes, arrachez-la et enroulez-la.
2. Appliquez généreusement sur le résidu de colle, laissez agir pendant environ 30 minutes et retirez avec une spatule ou un grattoir. Répétez le traitement si nécessaire.
3. Après le retrait, nettoyez la surface avec de l'eau et du savon, rincez à l'eau et laissez sécher complètement.

#### *Vinyle*

1. Revêtement de sol difficile à enlever, le perforer d'abord avec un rouleau à trous ou un outil similaire, appliquer une bonne quantité de produit, laissez agir pendant environ 30 minutes et enlever avec un couteau à mastic ou un grattoir. Répétez le traitement si nécessaire.
2. Après l'enlèvement, nettoyez la surface avec de l'eau et du savon, rincez à l'eau et laissez sécher complètement.

#### *Revêtements muraux textiles et vinyles*

1. Enlevez les revêtements muraux en textile et en vinyle.
2. Appliquez une couche généreuse sur le résidu de colle et laissez agir pendant environ 30 minutes, puis retirez avec une spatule ou un grattoir. Répétez le traitement si nécessaire.
3. Après le retrait, nettoyez la surface avec de l'eau et du savon, rincez à l'eau et laissez sécher complètement.

*Attention! Faites toujours un essai préalable pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Celle-ci peut varier selon la surface. En cas d'épaisseur importante le produit peut nécessiter un temps de pénétration plus long.*

### Nettoyage:

Nettoyez les outils avec de l'eau et du savon.

### Quantités disponibles:

1L.

### Durée de conservation:

Au moins 24 mois, s'il est conservé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine intact.

### Conseils de sécurité:

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité.

Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com)