



# Lacq Fixeer

Lacq Fixeer is een oplosmiddelvrije diepgrondering voor binnen en buiten voor op poederende en zuigende ondergronden. Lacq Fixeer zet oude verflagen vast, zodat ze niet afbladderen en is zeer geschikt voor gebruik alvorens u gaat schilderen/afwerken met muurverf.

## Kenmerken:

- Dringt zeer goed door in de ondergrond
- Oplosmiddelvrij en weekmakervrij
- Waterdamp doorlatend
- Hechting bevorderend
- Droogt blank op

## Toepasbaar op poederende ondergronden, zoals:

- Metselwerk
- Pleisterwerk
- Cement
- Beton
- Gasbeton

## Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen.
2. Eventueel verdunnen met water.
3. Dun en gelijkmatig aanbrengen.

*Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.*

## Applicatie:

Te verwerken met kwast, roller of borstel.

## Droogtijd:

Overschilderbaar na: ca. 1 uur.  
Min. verwerkingstemperatuur: 10 °C.  
Max. verwerkingstemperatuur: 75 °C.

## Reiniging:

Direct na gebruik reinigen met water.

## Rendement:

Ca. 2-6m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Verkrijgbare hoeveelheden:

5L.

## Verkrijgbare kleuren:

Transparant.

## Houdbaarheid:

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!

## Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.